



Bühne

Die Bühne ist ebenerdig und verfügt über einen schwarzen Boden. Über einer Korkschicht liegt ein schwarzer Bodenbelag (Tanzboden). Die Bühne ist begrenzt durch seitliche Vorhänge links und rechts mit zusätzlichen Schrägzügen und einem hinteren Vorhang. Hinter diesen Vorhängen ist die Bühne rundum begehbar.



Der Zuschauerbereich verfügt über eine Tribüne mit 58 Sitzplätzen. Der ebenerdige Vorbereich wird je nach Bedarf an Plätzen mit Clubtischchen oder mit weiteren 3 Stuhlreihen (à ca. 12 Stühlen) bestückt. Die Gesamtkapazität beträgt 95 -100 Plätze.





- **Abmessungen**

- Breite der Bühne: 7.00 Meter (6.75 Meter an schmalster Stelle)
- Tiefe der Bühne: 4.00 Meter
- Höhe der Bühne: 3.00 Meter (2.85 Meter unter vorderem Träger)

- **Garderobe**

Der Garderobenbereich verfügt über einen doppelseitigen Schminktisch mit 4 Schminkplätzen und fliessendem Wasser. Der Zugang zur Bühne ist direkt möglich. Ein Bügelbrett mit Bügeleisen ist vorhanden.

- **Zufahrt Theater**

Für den Umschlag der Requisiten ist die Zufahrt direkt vor das Theater bis zur Grösse eines Kleinbuses möglich. Das Theater ist wahlweise über eine kurze Treppe oder eine Rollstuhlrampe zugänglich.

- **Besonderes**

- Der Einsatz von **Nebelmaschinen** oder anderen Rauch erzeugenden Einrichtungen muss uns vorgängig gemeldet werden, damit wir die Rauchmelder für die Dauer der Vorstellung deaktivieren lassen können.

Light

- **Lichtmischpult LSC maXim S**

12/24-Kanal Lichtstellpult

[Product Brochure](#)



- **Dimmer SGM Powerlight 1212D**

Gedimmt wird das Licht durch einen 12-Kanal Dimmer à je 2750 Watt / DMX512

[Product Manual](#)





- Scheinwerfer (installiert)

3 Stk.

LED

Cameo F2 T Fresnel-Spotlight (240W)



3 Stk.

LED

Cameo F1 T Fresnel-Spotlight (78W)



3 Stk.

PAR

ETC Source Four PAR EA (575W)

[Technische Daten \(Hersteller-Link\)](#)

2 Stk.

PC

PSL Stage Spot 1000 (1000W)

[Technische Daten \(Weblink\)](#)

4 Stk.

PC

Strand Prelude PC (500W)



4 Stk.

Fresnel

Theatre Spot 300/500 (500W)





4 Stk. LED Briteq Stage Beam RGB (14x 3W Tri-RGB)

[Product Manual](#)



- **Scheinwerfer (Lager, nicht installiert)**

1 Stk. Profiler Strand Prelude 16/30 (650W)



- **Verkabelung**

Frontbereich

6 Lichtkanäle können direkt ab dem auf der Traverse für die Frontscheinwerfer montierten Multicord-Verteiler mit Steckdosen bezogen werden. Mehrfachbelegung der Scheinwerfer pro Kanal möglich.

Bühnenbereich

6 Lichtkanäle können direkt ab dem hinter der Bühne montierten Multicord-Verteiler mit Steckdosen bezogen werden. Mehrfachbelegung der Scheinwerfer pro Kanal möglich. Ueber ein Patchpanel können die 12 über der Bühne montierten Steckdosen zugeordnet werden.

- **Raumbeleuchtung (Saallicht)**

Die Lichtquellen für die Saal- und Barbeleuchtung sind vom Technikpult aus bedienbar. Die Beleuchtung der Zuschauerbereiche ist zusätzlich dimmbar.

Für den Bühnenbereich ist eine Arbeitsbeleuchtung (Neonröhren) vorhanden.



Sound

• Tonmischpult Yamaha MGP16X

- 10 Mikrofon-Eingänge mit 48V Phantomspeisung und HPF pro Kanal
- 16 Line-Eingänge (8 Mono und 4 Stereo)
- 2TR-Eingänge für den Anschluss analoger Abspielgeräte oder iPad/iPod/iPhone
- 2 AUX-Sends + 2 FX-Sends
- 4 GROUP-Busse + Stereo-Bus

[Product Manual](#)



• Sound System HK Audio L.U.C.A.S. Performer

- 500 W RMS Digital-Endstufe für den 15" Neodym-Subwoofer
- 2x 200 W RMS Digital-Endstufen für die Satelliten
- Zwei Satelliten mit 8" Neodym-Speaker und 1" CD-Horn
- Subwoofer-Pegel regelbar

[Technische Daten \(Hersteller-Link\)](#)



• Monitor db Technologies Flexsys FM10 (2 Stück)

- aktives 2 Weg Coax Monitor System
- Bestückung: 1x 10" und 1x 1"
- Übertragungsbereich: 72 Hz bis 20 kHz
- Endstufenleistung: 200 Watt rms
- Schalldruck (max./1m): 120 dB

[Product Brochure](#)





- **CD/MP3-Player Numark CDN 77 USB**

- Doppeldeck mit separater Bedieneinheit
- MP3 via CD oder USB (Stick/Drive) abspielbar



[Product Manual](#)

- **Mikrofon Shure SM57 (Instrumental) mit Ständer klein**



- **Mikrofon Shure SM58 (Vocal) mit Ständer (2 Stück)**



- **Mikrofon Sennheiser e865 via ew100 G4 (Wireless)**





- **Aktive DI-Box BSS AR-133 (2 Stück)**



- **Klavier Sauter**



Kontakt

Hans-Jörg Christ (Technik)

+41 79 476 20 03

+ WhatsApp

hj.christ@quickline.ch

